

Shacman X3000 SX32586R384 6x4



Имеет программное обеспечение, разработанное по международным передовым технологиям



Рабочая тормозная система - **WABCO**, пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, ABS.



Передняя ось: **9,5T MAN** зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах. Задняя ось: **16T MAN**, зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами.



Шасси изготовлена по технологии тяжелой автомобильной техники **MAN** (Германия).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	Shaanxi Automobile Group Co. Ltd
Модель	SX32586R384
Тип кабины	X3000
Цвет	Желтый

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP10.336E53
Тип	6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонадув, интеркулер, прямой впрыск
Объем	9726 см ³
Тип топлива	Дизель
Мощность двигателя	242кВт / 340 л.с. / 1900 об/мин
Расход топлива (100 км)	38 л
Форма расположения цилиндра	Рядный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры (ДхШхВ)	8329x2550x3450 мм
Внутренний размеры кузова (ДхШхВ)	5600x2300x1500 мм
Объем кузова	19 куб.м
Колесная формула	6x4
Колесная база	3775+1400 мм
Колея передних/задних колес	2036/1860 мм
Минимальный клиренс	314 мм
Количество колес	10+1 мм

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса	15000 кг
Номинальная грузоподъемность	25000 кг
Общая масса	31000 кг
Нагрузка на переднюю ось	7000 кг
Нагрузка на заднюю ось	18000 кг

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость	85 км/час
Максимальный угол подъема	50°
Минимальный радиус разворота	18 м

ГЛУШИТЕЛЬ

Марка	SHACMAN 32008981
-------	------------------

СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Нейтрализатор	Tenneco WPSCR-001
Глушитель	Tenneco WPSCR-001

КПП (коробка передач)

Производитель	Fast Fuller
Модель	10JSD140+QH50
Количество передач	10+2
Максимальный крутящий момент входа	1600 N.m
Номинальное число оборотов	2600 об/мин
Снаряженная масса КПП	350 кг

СЦЕПЛЕНИЕ

Модель/тип/диаметр	Guilin Fuda/FD430L28
--------------------	----------------------

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Тип	9.5T MAN
-----	----------

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип	16T MAN
-----	---------

ГИДРОПОДЪЕМНИК КУЗОВА

Тип/марка	Гидроподъемник переднего расположения HYVA
-----------	--

ОБЪЕМ

Топливного бака	400 л
-----------------	-------



